

G3FERRARI G50022			
Descrizione	Simbolo	Valore	Unità
Portata massima d'aria	F	38.64	m ³ /min
Potenza assorbita dal ventilatore	P	48.23	W
Valori di esercizio	SV	0.80	(m ³ /min)/W
Consumo elettrico in modo "attesa"	P _{SB}	0.30	W
Livello di potenza sonora del ventilatore	L _{WA}	60.09	dB(A)
Velocità massima dell'aria	c	2.44	m/sec
Norme di misura per il valore id esercizio	IEC 60879:1986 (corr.1992) EN 50564:2011 EN60704-2-7:1998 EN 60704-1:2010+A11:2012		
Referente per ulteriori informazioni	Trevidea srl Str. Consolare Rimini San Marino, 62 47924 - Rimini ITALY tel.: +39 0541 75 64 20		

G3FERRARI G50022			
Description	Symbol	Value	Unit
Maximum fan flow rate	F	38.64	m ³ /min
Fan power input	P	48.23	W
Service value	SV	0.80	(m ³ /min)/W
Standby power level	P _{SB}	0.30	W
Fan sound power level	L _{WA}	60.09	dB(A)
Maximum air velocity	c	2.44	meters/sec
Measurement standard for service value	IEC 60879:1986 (corr.1992) EN 50564:2011 EN60704-2-7:1998 EN 60704-1:2010+A11:2012		
Contact details for obtaining more information	Trevidea srl Str. Consolare Rimini San Marino, 62 47924 - Rimini ITALY tel.: +39 0541 75 64 20		