

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques

| Référence(s) du modèle: G3FERRARI G60029 | | | | | |
|--|---|---------|-------|--|-------|
| Caractéristique | Symbole | Valeur | Unité | Caractéristique | Unité |
| Puissance thermique | | | | Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation uniquement (sélectionner un seul type) | |
| Puissance thermique nominale | P _{nom} | 1.8-2.0 | kW | contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré | non |
| Puissance thermique minimale (indicative) | P _{min} | 0,9 | kW | contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure | non |
| Puissance thermique maximale continue | P _{max,c} | 2,0 | kW | contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure | non |
| | | | | puissance thermique réglable par ventilateur | non |
| Consommation d'électricité auxiliaire | | | | Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type) | |
| À la puissance thermique nominale | e _{lmax} | 0.000 | kW | contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce | non |
| À la puissance thermique minimale | e _{lmin} | 0.000 | kW | contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce | non |
| En mode veille | e _{lSB} | 0,0 | kW | contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique | oui |
| | | | | contrôle électronique de la température de la pièce | non |
| | | | | contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier | non |
| | | | | contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire | non |
| | | | | Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options) | |
| | | | | contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence | non |
| | | | | contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte | non |
| | | | | option contrôle à distance | non |
| | | | | contrôle adaptatif de l'activation | non |
| | | | | limitation de la durée d'activation | non |
| | | | | capteur à globe noir | non |
| Coordonnées de contact | TREVIDEA SRL, Strada Consolare RN-RSM, 62 - 47924 - Rimini, Italy | | | | |