

**Requisitos de informação para aquecedores de ambiente local elétricos**

| Identificador(es) de modelo: G3FERRARI G60029 |   |         |         |   |         |
|---|---|---------|---------|---|---------|
| Elemento                                      | Símbolo   | Valor   | Unidade | Elemento  | Unidade |
| <b>Potência calorífica</b>                    |   |         |         | <b>Tipo de potência calorífica, apenas para os aquecedores de ambiente local elétricos de acumulação (selecionar uma opção)</b> |         |
| Potência calorífica nominal                   | P <sub>nom</sub>  | 1.8-2.0 | kW      | Comando manual da carga térmica, com termostato integrado   | não     |
| Potência calorífica mínima (indicativa)       | P <sub>min</sub>  | 0,9     | kW      | Comando manual da carga térmica, com retroação da temperatura interior e/ou exterior  | não     |
| Potência calorífica contínua máxima           | P <sub>max,c</sub>  | 2,0     | kW      | Comando eletrónico da carga térmica, com retroação da temperatura interior e/ou exterior  | não     |
|   |   |         |         | Potência calorífica com ventilador  | não     |
| <b>Consumo de eletricidade auxiliar</b>       |   |         |         | <b>Tipo de potência calorífica/comando da temperatura interior (selecionar uma opção)</b>                                       |         |
| À potência calorífica nominal                 | e <sub>lmax</sub>   | 0.000   | kW      | Potência calorífica numa fase única, sem comando da temperatura interior  | não     |
| À potência calorífica mínima                  | e <sub>lmin</sub>   | 0.000   | kW      | Em duas ou mais fases manuais, sem comando da temperatura interior  | não     |
| Em estado de vigília                          | e <sub>lSB</sub>  | 0,0     | kW      | Com comando da temperatura interior por termostato mecânico   | Sim     |
|   |   |         |         | Com comando eletrónico da temperatura interior  | não     |
|   |   |         |         | Com comando eletrónico da temperatura interior e temporizador diário  | não     |
|   |   |         |         | Com comando eletrónico da temperatura interior e temporizador semanal   | não     |
|   |   |         |         | <b>Outras opções de comando (seleção múltipla possível)</b>   |         |
|   |   |         |         | Comando da temperatura interior, com deteção de presença  | não     |
|   |   |         |         | Comando da temperatura interior, com deteção de janelas abertas   | não     |
|   |   |         |         | Com opção de comando à distância  | não     |
|   |   |         |         | Com comando de arranque adaptativo  | não     |
|   |   |         |         | Com limitação do tempo de funcionamento   | não     |
|   |   |         |         | Com sensor de corpo negro   | não     |
| Elementos de contacto                         | TREVIDEA SRL, Strada Consolare RN-RSM, 62 - 47924 - Rimini, Italy |         |         |   |         |